

Dizalica električna na čelično uže, RX-lift SHEM



* SHEM 230.0 kg



* SHEM 180.0 kg

Dizalica električna na čelično uže/ sajlu RX-lift SHEM

Široki spektar korištenja dizalice: za podizanje, spuštanje i vuču.
Kompaktna, lagana, ekonomična i efektivna dizalica, lako zadržava jedno-fazni napon.

Posebne značajke

Tip visokoučinkovitog razreda motora dizalice koji ne koristi četkice; opcija dvije konfiguracije jedno-faznog napona (110/220V); njena temperatura emajla može dosegnuti do 200 stupnjeva; specijalno dizajnirana za kranove.

Sustav kočnica

Dvostruki sustav kočnica sa jednim mehaničkim mehanizmom kočenja te jednim kočionim rezistorom sa kontrolerom, nauljeni bakreni diskovi sa velikim koeficijentom trenja. U slučaju nestanka el. energije ili neispravnosti dizalice, kočnice se samo-aktiviraju.

Sustav sigurnosti

Čelično uže se pri namotavanju na dizalicu samo zaustavlja kada dostigne dozvoljeni limit.

Kontrolni sustav

Direktna kontrola upravljačem lako se održava, vrlo je pouzdana i sigurna, upravljač se otpaja od konektora te nesmetano transportira.

Čelično uže

Čelično uže japanskog porijekla priznatih proizvođača sa velikim sigurnosnim faktorom.

Sustav zupčanika

Visoko pouzdani zupčanici lijevanog čelika intenziteta korištenja namijenjenog za dizalicu tri puta veće nosivosti od deklarirane nosivosti ove dizalice.

Tijelo dizalice lijevano u jednom komadu, čvrsto i otporno, niska razina bučnosti, kompaktno i lagano.



* SHEM 300.0 kg

Dizalica električna na čelično uže/ sajlu RX-lift SHEM

Oprema uz SHEM dizalicu:

- poklopac za kablove (1.)
- donja kuka (2.)
- upravljač (3.)



* SHEM 500.0 kg

Kapacitet (t)	Napon (V)	Faza	Visina dizanja (m)	Brzina 50 Hz (m/min)	Motor (kW)	Neto težina (kg)
160	200-240	1	30	19	1,2	15
180	200-240	1	30	19	1,2	15
230	200-240	1	30	19	1,3	16
250	200-240	1	30	12	1,3	20
300	200-240	1	30	12	1,3	20
500	200-240	1	30	12	1,8	20

* mogućnost veće visine dizanja

