

## 4. POLIESTERSKE PRIVEZNICE Polyester slings and ratchets

### 4.1. Poliesterske priveznice sa omčama i beskonačne

#### Poliesterska priveznica beskonačna EN 1492-2 RX-lift

Polyester round sling acc. to EN 1492-2 RX-lift type RX-lift

2.1 2.2 CE BL



- EN 1492-2
- beskonačna priveznica za dizanje tereta, okrugla
- faktor sigurnosti priveznice: 7:1
- jedna pruga na poliesterskoj traci označava nosivost od 1.0t
- boja priveznice određuje nosivost priveznice
- duljinu trake izražavamo u njezinom opsegu
- svaka priveznica ima deklaraciju na kojoj je označen EN standard, nosivost, duljina, serijski broj te datum proizvodnje.

Nosivost priveznice i boja prema EN 1492-1	Nosivost faktor: 1 (t)	Nosivost faktor: 0.8 (t)	Nosivost faktor: 2.0 (t)	Nosivost faktor: 1.4 (t)	Nosivost faktor: 1.0 (t)
WLL	WLL (SF:1)	WLL (SF:0.8)	WLL (SF:2)	WLL (SF:1.4)	WLL (SF:1)
1.0 t	1.0	0.8	2.0	1.4	1.0
2.0 t	2.0	1.6	4.0	2.8	2.0
3.0 t	3.0	2.4	6.0	4.2	3.0
4.0 t	4.0	3.2	8.0	5.6	4.0
5.0 t	5.0	4.0	10.0	7.0	5.0
6.0 t	6.0	4.8	12.0	8.4	6.0
8.0 t	8.0	6.4	16.0	11.2	8.0
10.0 t	10.0	8.0	20.0	14.0	10.0

