


5. DIZALICE, KOLICA I HVATALJKE Hoists, clamps

5.3. Ostale ručne mehaničke dizalice i vitla

Dizalica povlačna na sajlu tip SM RX-lift

Pulling hoist type SM RX-lift




2.1 2.2 CE

- EN 13157
- povlačenje, dizanje i napinjanje
- zaštita od preopterećenja (pucanje osigurača) na 25% kapaciteta od propisane nosivosti
- osigurač za preopterećenje moguće zamjeniti novim
- posebno čelično uže, zabranjena upotreba neoriginalnog užeta

Nosivost (kg)	Max. sila dizanja (N)	Povlačenje tereta pri jednom povlačenju ručke (mm)	Promjer užeta (mm)	Faktor sigurnosti čeličnog užeta	Max. sila povlačenja (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Neto težina (kg)
Capacity	Forward handpower	Forward travel	Rope dia.	Wire rope safety factor	Max. pulling capacity										Net. weight
800	343	>= 52	8,3	5:1	1200	44	60	101	420	430	172	215	80	80	6
1600	400	>= 55	11	5:1	2400	56	68	120	545	556	200	300	80	120	12
3200	441	>= 28	16	5:1	4800	70	98	150	645	666	227	315	80	120	23
5400	745	>=30	20	5:1	8000	90	160	200	935	940	300	410	88	135	58

Dizalica povlačna na sajlu tip SN, za teške uvjete RX-lift

Pulling hoist type SN RX-lift



2.1 2.2 CE

- EN 13157
- čvrsta konstrukcija otporna na vanjske čimbenike

Nosivost (kg)	Max. sila dizanja (N)	Povlačenje tereta pri jednom povlačenju ručke (mm)	Promjer užeta (mm)	Faktor sigurnosti čeličnog užeta	Max. sila povlačenja (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
Capacity	Forward handpower	Forward travel	Rope dia.	Wire rope safety factor	Max. pulling capacity									
800	<=353	>= 52	8,3	5:1	1200	38	53	90	430	440	172	245	40	41
1600	<=412	>= 55	11	5:1	2400	51	68	110	550	550	185	286	60	61
3200	<=441	>= 28	16	5:1	4800	61	89	135	640	655	230	345	60	61